



■ GARDE-CORPS ALUMINIUM AUTOPORTANT DROIT

Réf : **EUROSTABALU DROIT**

Modèles autoportants.

Ce Type de garde corps est préconisé lorsque la fixation sur l'acrotère ou la terrasse s'avère complexe ou difficile.

- Il s'installe directement sur la surface de circulation, s'affranchissant de tous problèmes liés aux reprises d'étanchéité à la pose.
- Il peut éventuellement servir de garde-corps temporaires.
- Une semelle antidérapante est prise sous la platine et une semelle géotextile sous les plots (si pose sur complexe d'étanchéité).
- Pour les acrotères de moins de 100 mm, la plinthe est obligatoire.

DESIGNATION	DONNEES TECHNIQUES
Matière	Aluminium Brut
Forme et section du montant	Tube oblong 70x30x2 mm
Diamètre lisse supérieure	Ø 40x2 mm
Diamètre lisse(s) intermédiaire(s)	Ø 30x2 mm
Type de fixation	Autoportant avec lest de 30 kg
Forme et section du bras de déport	Tube carré 60x40 mm
Poids au ml (entraxe 1,5 m)	43 kg
Entraxe maxi entre potelet	1500 mm
Inclinaison	90 °
Matière semelle	Caoutchouc
Hauteur acrotère mini-maxi selon NF EN ISO 14122-3	100 mm

CONFORME
A LA NORME
NF EN ISO 14122-3

ATTESTATION
ORGANISME : APAVE

Rapport n° : GD - 2011 / 30.940.562_1

