



■ GARDE-CORPS ALUMINIUM AUTOPORTANT INCLINE

Réf : **EUROSTABALU INCLINÉ**

Modèles autoportants.

Ce Type de garde corps est préconisé lorsque la fixation sur l'acrotère ou la terrasse s'avère complexe ou difficile.

- Il s'installe directement sur la surface de circulation, s'affranchissant de tous problèmes liés aux reprises d'étanchéité à la pose.
- L'inclinaison de 30° de son montant permet de respecter l'esthétique visuel du bâtiment depuis le sol.
- Il peut éventuellement servir de garde-corps temporaires.
- Une semelle antidérapante est prise sous la platine et une semelle géotextile sous les plots (si pose sur complexe d'étanchéité).
- Pour les acrotères de moins de 100 mm, la plinthe est obligatoire.

DESIGNATION	DONNEES TECHNIQUES
Matière	Aluminium Brut
Forme et section du montant	Tube oblong incliné 70x30x2 mm
Diamètre lisse supérieure	Ø 40x2 mm
Diamètre lisse(s) intermédiaire(s)	Ø 30x2 mm
Type de fixation	Autoportant avec lest de 30 kg
Forme et section du bras de départ	Tube carré 60x40 mm
Poids au ml (entraxe 1,5 m)	45 kg
Entraxe maxi entre potelet	1500 mm
Inclinaison	30 °
Matière semelle	Caoutchouc
Hauteur acrotère mini-maxi selon NF EN ISO 14122-3	100 mm

CONFORME
A LA NORME
NF EN ISO 14122-3

ATTESTATION

ORGANISME : APAVE

Rapport n° : GD – 2011 / 30.940.562_2

